



Verfijn Douglasbeits

Transparant hoogwaardige vochtregulerende watergedragen beits op basis van plantaardige grondstoffen. Leverbaar in diverse kleuren: Naturel, Teak, Wit, Oud Grijs, Antraciet en Zwart.

Eigenschappen

Verfijn Douglasbeits is een zijdematte vochtregulerend watergedragen beschermingsmiddel op basis van plantaardige grondstoffen speciaal geschikt voor de afwerking van douglas- en larikshout.

Door zijn unieke eigenschappen behoudt het hout zijn natuurlijke uitstraling. De beits is blijvend flexibel, waterafstotend en geeft een goede UV-bescherming.

Toepassing

Buiten op tuinhuizen, overkappingen, schuttingen en andere objecten van douglas- of larikshout.

Vorbewerking

De ondergrond dient droog (max. 18%) en vetvrij te zijn.

Vergrijsd hout eerst ontgrijzen met De Parel Hardhoutontgrijzer, goed reinigen, schuren en minimaal 2 lagen Verfijn Douglasbeits aanbrengen.

Bij reeds behandeld hout eerst de verf verwijderen met De Parel Verfverwijderaar, goed reinigen, schuren en minimaal 2 lagen Verfijn Douglasbeits aanbrengen.

Verdunning

Product onverdund aanbrengen.

Droogtijd

Stofdroog na 1 uur, overschilderbaar na 6 uur. Verwerken bij een temperatuur tussen 9° C en 25° C.

Rendement

+/- 16 m² per liter, afhankelijk van de zuigende werking van het te behandelen hout.

Gereedschappen

Roller of platte kwast geschikt voor watergedragen lakken. Reinigen met water.

Bewaren

In goed gesloten verpakking, vorstvrij en op een droge koele plaats bewaren.

+/- 2 jaar houdbaar.

Geen/ zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo.

VOS subcategorie: A/f

VOS Grenswaarde: 130 gr/L

VOS gehalte: 57 gr/L