



MDF-primer

Omschrijving	1-component snel drogende goed vullende grondverf op basis van een watergedragen acrylaatdispersie gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten en vulstoffen.
Toepassing	Speciaal ontwikkelt als goed schuurbare grondverf voor diversen houtsoorten en MDF voor binnengebruik.
Kenmerken	Sneldrogend Hoge vulkracht en goede vloeiing Uitstekend schuurbaar Bevat geen VOC
Kleur	Wit, andere kleuren op aanvraag
Glans	Mat
Basisgegevens	dichtheid : ca. 1,55kg/l volumevast stofgehalte : ca. 52 % gewichtvast stofgehalte : ca. 65% verdunner : water stofdroog : ca. 15 minuten (luchtdrogend) overschilderbaar na minimaal : ca. 1 uur (luchtdrogend) overschilderbaar maximaal : onbeperkt geforceerde droging : 30 seconden op 60° C De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20° C en 50 % relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een lak opbrengst van 65 gram per m ² .
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5° C en 30° C in onaangebroken, originele verpakking. Opslag min. Temp 5° c
Conditie	De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende doorharding, is 10° C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3° C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Verbruik	bij 25 micrometer, droge laagdikte: 17,2 m ² /l bij 35 micrometer, droge laagdikte: 12,3 m ² /l