



Muurverf Pro - Perfecte Keuze voor Binnenmuurwerk

Gebruiksdoel

Muurverf Pro is een veelzijdige en hoogwaardige muurverf op basis van 100% acrylaatdispersie, speciaal geschikt voor het afwerken van wanden en plafonds binnen. De verf is toepasbaar op diverse ondergronden zoals beton, stucwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel en bestaande goed hechtende verflagen.

Voornaamste kenmerken

- **Aanzet- en baanvrij aan te brengen:** Zorgt voor een professionele, egale afwerking.
- **Smooth Layer Technology:** Garandeert een perfect glad resultaat.
- **Lange open tijd:** Geeft meer tijd om de verf aan te brengen zonder zichtbare overlappen.
- **Universeel toepasbaar:** Geschikt voor vele soorten ondergronden.
- **Gemakkelijk te reinigen:** Licht afwasbaar voor langdurige netheid.
- **Minimale gevoeligheid voor opglanzen:** Behoudt de uitstraling, zelfs na gebruik.
- **Uitstekende dekking:** Schrobklasse 1 en dekkingsklasse 2 volgens NEN EN 13300.
- **Waterdampdoorlatend:** Ideaal voor vochtregulatie van ondergronden.
- **Kleurvast en vergeelt niet:** Blijft lang mooi in elke kleur.
- **Geschikt voor HACCP-omgevingen:** Kan worden gebruikt in ruimten waar levensmiddelen worden verwerkt.
- **Gecertificeerd en milieuvriendelijk:** Voldoet aan milieunormen zoals Cradle to Cradle Silver en Ecolabel.

Kleuren en Verpakking

Verkrijgbaar in wit en bijna alle kleuren op maat. De muurverf heeft een matte uitstraling (ca. 0,6 GU) en is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- **Blik van 1 liter**
- **Plastic emmer van 2,5 liter, 5 liter en 10 liter**

Houdbaarheid en Droogtijden

Bij opslag in een gesloten originele verpakking tussen 5°C en 30°C blijft het product minimaal 2 jaar goed. Droogtijden zijn bij ideale omstandigheden (23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid) als volgt:

- **Droog na ca. 1 uur**
- **Overschilderbaar na ca. 4 uur**

Rendement

Afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode dekt de verf 8-11 m² per liter.

Verwerkingsvoorwaarden

- De ondergrond moet droog en draagkrachtig zijn, met een maximaal vochtpercentage van 4% (1% voor gipsgebonden ondergronden).
- Aanbevolen gebruikstemperatuur bedraagt 5°C tot 25°C, met een maximale luchtvochtigheid van 85%.
- Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de verf.

Systeemopbouw

1. **Voorbehandeling:** Reinig de ondergrond en verwijder oneffenheden. Cementhuid op beton moet worden verwijderd.
2. **Indien nodig voorstrijken:**
 - Voor licht tot matig zuigende ondergronden kan een primer worden gebruikt.
 - Voor sterk zuigende ondergronden raden we aan een onverdunde primer toe te passen.
3. **Afwerking:** Breng twee lagen Muurverf Pro aan voor het beste resultaat. Voor glasweefsel en glasvlies kan afhankelijk van de dekking een tweede laag nodig zijn.

Extra Verwerkingstips

- Gebruik op gladde oppervlakken een verfrol voor gladde ondergronden en voor gestructureerde ondergronden een rol voor structuur.
- De verf is gebruiksklaar maar kan indien nodig tot maximaal 5% met water worden verdund.
- Voor toepassing in vochtige ruimten zoals badkamers, kan de muurverf gebruikt worden, behalve in direct blootgestelde delen zoals doucheruimtes.

Veiligheids- en Onderhoudsmaatregelen

- Gereedschappen dienen direct na gebruik te worden gereinigd met water.
- Bij donkere kleuren kan streepvorming door contact zichtbaar worden. Vermijd contact met harde voorwerpen of reinigingsmiddelen om glansplekken te voorkomen.

Met de Muurverf Pro kiest u voor een duurzame, rendabele en gebruiksvriendelijke oplossing voor al uw binnenmuurprojecten.

De geschreven productbeschrijving is klaar! Laat me weten als ik je nog ergens anders mee kan helpen.