

# Renostuc 8028

Uncoated Value nonwoven voor doe-het-zelvers.

**Oppervlakte aspect:**

Extra glad

**Aantal verflagen:**

2 tot 3

**Voordelen:**

PVC-vrij en milieuvriendelijk.

Goede overschilderbaarheid.

Dekking van middelgrote wanddefecten en scheuren.

Uitstekend gebruiksgemak.

| Fysieke eigenschappen     |       |                  |
|---------------------------|-------|------------------|
| Grammage                  | 150   | g/m <sup>2</sup> |
| Dikte                     | 270   | µm               |
| Droog Treksterkte MD      | 7250  | N/ m             |
| Droog Treksterkte CD      | 3950  | N/ m             |
| Rek MD                    | 6     | %                |
| Rek CD                    | 14    | %                |
| Verhouding Nat/droog      | 42    | %                |
| Helderheid                | 90    | %                |
| Opaciteit                 | 86    | %                |
| Nat Stabiliteit CD (maxi) | 0,25  | %                |
| Te schilderen zijde       | Onder |                  |

**Contactbureau:**

Dutch Wall Decor bv

Ohmweg 1F

2952BD Alblasterdam - Nederland

Tel: 0478 63 11 85

E-mail: [info@dwd.nu](mailto:info@dwd.nu)

De informatie in dit document is alleen bedoeld als richtlijn en mag niet worden opgevat als een garantie. Alle impliciete garanties worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, inclusief zonder beperkingen enige garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor gebruik. Alle gebruikers van het materiaal zijn ervoor verantwoordelijk dat het geschikt is voor hun behoeften, omgeving en eindgebruik.

