

Spack SPRAY

- ▶ Eenvoudig repareren en bijwerken van spackwerk.
- ▶ Diverse structureffecten mogelijk.

TOEPASSINGEN

- Voor het bijwerken en repareren van spack- en spuitwerk op wanden en plafonds. Ook geschikt om plaatselijk structuur aan te brengen.
- Toepasbaar op pleisterwerk, gips- en spaanplaten en cellen betonnen oppervlakken.
- Geschikt voor binnen. Ook geschikt voor badkamer en toilet

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Kant-en-klaar decoratief product om spack te spuiten.
- Droogtijd: 2 uur.
- Verbruik ca. 1 - 2,5 m² per 300 ml (afhankelijk van de grofte).
- Overschilderbaar met alle gangbare muurverven.
- Kleur: droogt wit op.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Let op: dit product dient op kamertemperatuur te zijn alvorens te gebruiken.
- Ondergrond eventueel repareren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Omgeving goed afdekken in verband met spuitnevel.
- Zet deuren en ramen open tijdens verwerking en droging.
- Spuitbus voor gebruik goed schudden; minimaal 1 minuut nadat de knikker hoorbaar is.
- Diverse structureffecten mogelijk; van fijn naar grof.
- Structuur afhankelijk van spuitafstand.



GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Test gewenste structuur eerst op een stuk karton en plak dit naast de te behandelen ondergrond.
- Spuit in draaiende beweging vanaf het karton naar de te behandelen ondergrond toe.
- Gelijkmatic spuiten op een afstand van 20 tot 30 cm, indien nodig meerdere lagen aanbrengen tussen de lagen 10 minuten laten drogen.
- Draag bij verwerking boven het hoofd oogbescherming en stofmasker.
- Na gebruik spuitmond reinigen met water.
- De spuitbus omdraaien en zolang spuiten tot dat alleen nog drijfgas ontsnapt om verstopping van het ventiel voorkomen.
- Vorstvrij bewaren.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 300 ml